



L =	4466x2012 mm - 14x6 ft 1894 mm	4466x4492 mm - 14x14 ft 4374 mm
	4466x2632 mm - 14x8 ft 2514 mm	4466x5112 mm - 14x16 ft 4994 mm
	4466x3252 mm - 14x10 ft 3134 mm	4466x5732 mm - 14x18 ft 5614 mm
	4466x3872 mm - 14x12 ft 3754 mm	4466x6352 mm - 14x20 ft 6234 mm

De grijze vlakken zijn de profielen die de grond raken. De breedtemaat is in dit geval 4466mm. Let op dat de funderingsbeugels 33mm uitsteken. De diepte van het achterprofiel is dus 66 plus 33mm is 99mm. Voor de lengte van de kas neemt u het zijprofiel van uw kas (zie L) plus 92mm plus 66mm.

Het profiel aan de voorzijde is een stuk breder omdat hier de deurgeleider aan vastgeklikt zit. Houdt ook hier rekening met de funderingsbeugel en het profiel wat een stukje naar binnen komt. Zorg dat de ondergrond haaks en volledig vlak is aangelegd. U kunt dit controleren door kruislings te meten en op verschillende plaatsen de waterpas op uw opsluitbanden te zetten. Als de ondergrond niet honderd procent vlak is dan heeft het altijd zijn weerslag bij het bouwen van de kas. Met andere woorden, u komt oneffenheden in de fundering altijd weer tegen bij het monteren van de kas, daarom raden wij aan om de fundering met uiterste precisie aan te leggen.